

LT - Series

이동식 테이블 리프트 (수동/전동)

◆ 수동타입



▲ LT-35S

▲ LT-50

▲ LT-100

▲ LT-100S

◆ 전동타입



▲ LT-50D



▲ LT-80SD



▲ LTB-50D (주행 기능 포함)

◆ 안전인증 사양



▲ LT-23(수동)



▲ LT-23DK(전동)



▲ 낙하방지안전장치



▲ 과부하 방지장치



▲ 비상정지



▲ 스톱퍼

Specification

◆ 수동타입

모 델	단 위	LT-35S	LT-50	LT-100	LT-100S
		2단	1단	1단	2단
사용하중	kg	350	500	1000	1000
테이블 최대인상높이	mm	1330	1010	1010	1730
테이블 최저높이	mm	395	295	380	480
테이블 길이	mm	900	900	1200	1200
테이블 폭	mm	510	600	610	610
상승시 페달 작동 횟수	mm	70	29	60	106
자중	kg	102	118	162	240

◆ 전동타입(상승 및 하강)

◆ 주행 기능 포함

모 델	단 위	LT-50D	LT-50SD	LT-80D	LT-80SD	LTB-50D	LTB-50SD
		1단	2단	1단	2단		
사용하중	kg	500	500	800	800	500	500
테이블 최대인상높이	mm	1010	1700	1010	1700	1000	1700
테이블 최저높이	mm	380	480	380	480	380	490
테이블 길이	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
테이블 폭	mm	610	610	610	610	610	610
모터	유압	1.6 / DC		1.6 / DC		24V × 2.2 / DC	
	주행	-	-	-	-	24V × 0.4 / AC	
배터리 용량 (20Hr)	V / Ah	12 / 125		12 / 125		24V (12V, 65Ah × 2EA)	
충전기	-	1P × 220V, 60Hz		1P × 220V, 60Hz		1P × 220V, 60Hz	
자중	kg	235	315	235	315	330	410

◆ 안전인증 사양

모 델	단 위	LT-23	LT-23K	LT-23S	LT-23SK	LT-23DK	LT-23SDK
사용하중	kg	230	230	230	230	230	230
테이블 최대인상높이	mm	890	910	1330	1330	815	1310
테이블 최저높이	mm	285	285	395	365	310	398
테이블 길이	mm	820	820	900	900	820	900
테이블 폭	mm	500	500	510	520	500	520
상승시 페달 작동 횟수	mm	37	47	73	70	-	-
모터	kW	-	-	-	-	0.8 / DC	
배터리 용량 (20Hr)	V / Ah	-	-	-	-	12 / 81	
충전기	-	-	-	-	-	1P × 220V, 60Hz	
자중	kg	76	84	102	106	130	160

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.