

# MPS

## 산토카



▲ Fork 사용시



▲ Table 사용시



▲ MPSB-2315DK (전동) ▲ MPS-2315DK (수동)

모 델	단 위	MPSB-2315DK	MPS-2315DK
사용하중	kg	230	230
하중중심	kg	350	350
포크 상승높이	mm	1500	1500
포크 길이	mm	700	700
전장	mm	1163	1074
전폭	mm	609	609
전고	mm	1774	1774
포크외폭	mm	568	568
자중	kg	150	105

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

# SFE-230 Series

## 전동 / 유압식 스테커



작업자가 허리를 굽히지 않고 제품을 투입 또는 인출  
최적의 높이로 맞출 수 있어서 생산성이 향상되고  
작업자의 피로감을 덜어 줄 수 있습니다.



▲ SFE-230 (전동) ▲ SFH-230 (수동)

모 델	단 위	SFE-230K	SFE-230WK	SFH-230K
사용하중	kg	230	230	230
하중중심	mm	325	500	325
포크 상승높이	mm	1600	1600	1600
포크길이	mm	650	1000	650
전장	mm	1140	1477	1140
전폭	mm	800	1351	800
전고	mm	2065	2065	2065
포크간격	mm	600	600	600
다리발외폭	mm	800	1350	800
배터리	용량(20Hr)	V / Ah	12/81	-
충전기	-	1P x 220V, 60Hz		-
전륜 / 후륜 (회전)	mm	φ100 / φ150	φ100 / φ150	φ100 / φ150
자중	kg	200	220	145

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.