

SBC - 1000



전동 베이비 크레인

전동 주행방식으로 BOOM도 전동 회전이 되며, 상승 하강도 유압전동 방식으로 설계 되었습니다. 대차 전도 방지용 아웃트리거 부착.

- 2단 Boom까지는 유압식 전동으로 작동이 되며, 3단 Boom은 수동으로 작동 됩니다.



모 델		단 위	SBC-1000
사용하중	1-Stage	kg	800
	2-Stage	kg	420
	3-Stage	kg	300
적재함 크기	길이	mm	980
	폭	mm	960
	높이	mm	270
전장		mm	2302
전폭		mm	1200
전고		mm	2149
회전반경		mm	1997
자중		kg	1800
붐길이	1-Stage	mm	1000
	2-Stage	mm	2060
	3-Stage	mm	2700
붐높이	1-Stage	mm	2500
	2-Stage	mm	2900
	3-Stage	mm	3300
붐 회전 각도		도	180
붐 회전 방식		-	Hydraulic
전원		-	DC24V
주행속도	부하시	km / h	4~5
	무부하시	km / h	5~6
모터	붐	kW	24V × 2.2 / DC
	주행	kW	16V × 1.5 / AC
	붐 회전	-	H-100
배터리	용량 (5Hr)	V / Ah	24 / 268
충전기		-	1P × 220V, 60Hz
제어 (주행 / 유압)		-	F.E.T / MAGNETIC CONTACTOR TYPE

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.