

고소작업대

고소작업의 해결책!

1. 최고 상승 높이 : 4.49m~7.9m
2. 최대 인양 하중 : 227kg~450kg
3. 확장 Platform
4. 지게차용 포켓
5. 하부 조작 스위치
6. Platform에 110V~220V 콘센트
7. 24V Battery와 내장형 충전기
8. 자동 주차 브레이크
9. 한 손으로 조작이 가능한 착, 탈 방식 조작 스위치
10. 비상 정지 스위치
11. 하부제어판에 수동하강 밸브
12. 낙하방지 밸브 부착. 경광등, 멜로디 장착
13. 과부하방지 압력센서 장착
14. 협착방지 플랫폼 안전장치 장착(표준사양)
15. 상부협착방지 Limit S/W 장착



Specification

모델		SSL-0507E	SSL-0607H	SSL-0812H	SSL-1012H	SSL-1212H
최대 작업 높이		6.5 m	7.8 m	9.9 m	11.8 m	13.8 m
최대 작업대 높이		4.5 m	5.8 m	7.9 m	9.8 m	11.8 m
전장		1.46 m	1.84 m	2.45 m	2.45 m	2.45 m
전폭		0.76 m	0.81 m	1.18 m	1.18 m	1.18 m
전고	-	2.02 m	2.15 m	2.31 m	2.43 m	2.56 m
	난간대 접었을 때	1.68 m	1.65 m	1.8 m	1.92 m	2.04 m
작업대 길이		1.26 m	1.65 m	2.25 m	2.25 m	2.25 m
연장 작업대		0.6 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m	0.9 m
작업대 폭		0.76 m	0.76 m	1.16 m	1.16 m	1.16 m
축간거리		1 m	1.35 m	1.85 m	1.85 m	1.85 m
최저지상고	-	0.06 m	0.06 m	0.1 m	0.1 m	0.1 m
	상승시	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m	0.02 m
자중		1,000 kg	1,500 kg	2,400 kg	2,785 kg	3,000 kg
허용 탑승 인원		2	2	2	2	2
적재 용량	전체	230 kg	230 kg	460 kg	320 kg	320 kg
	연장작업대	113 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
주행속도	하강시	0-4.0 km/h	0-4.0 km/h	0-3.2 km/h	0-3.5 km/h	0-3.5 km/h
	상승시	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h	0-0.8 km/h
등판능력		25%	25%	30%	25%	25%
회전반경	내측	0	0	0	0	0
	외측	1.55 m	1.7 m	2.45 m	2.3 m	2.5 m
최대 작업 경사각		1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
상승/하강 속도		0.3/0.2 m/s	0.3/0.2 m/s	0.3/0.2 m/s	0.3/0.2 m/s	0.3/0.2 m/s
타이어		23*8 cm	30.5*11.4 cm	38*13 cm	38*13 cm	38*13 cm
배터리		24V*85Ah	24V*225Ah	24V*225Ah	24V*240Ah	48V*150Ah
충전기		AC 단상 220V 60Hz				

* 정격용량 - 탑승인원을 포함한 최대 적재장비(자재 및 도구 등)의 중량을 의미한다.

* 탑승인원 - 1인 기준 80kg

* 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.