

STT / SCT Series

전동 견인차

좁은 공간에서 월등한 작업능력을 발휘합니다.
간편한 조작으로 누구나 손쉽게 사용이 가능합니다.



▲ SCT (견인고리)

▲ SCT-2000

▲ STT-2000

모 델		단 위	STT-2000	SCT-2000N
견인 하중		kg	2000	2000
견인력		N	500	500
견인고리 최고높이		mm	325	340
견인고리 최저높이		mm	200	180
견인고리		mm	φ 28×50	φ 30
등판 능력(부하시)		%	10	10
전장		mm	1390	1565
전폭		mm	750	750
전고		mm	1390	1458
자중		kg	680	630
최소선회반경		mm	1150	1260
주행속도	전부하	km / h	4~5	4~5
	무부하	km / h	5~6	5~6
모터	주행	kW	16V× 1.5 / AC	
	유압	kW	24V× 2.2 / DC	-
배터리	용량(5Hr)	V / Ah	24 / 170	
충전기		-	1P×220V, 60Hz	
제어	주행용	-	F.E.T.CONTROL TYPE	
	유압	-	MAGNETIC CONTROL TYPE	

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고없이 변동 될 수 있습니다.

지게차

전동차

견인차
& 운반차

고소작업대
& 크레인

스태키

드럼취급장비

파렛트

데이터리포트

기타장비